

# S-22E



朔马珞公司的 **S-22E** 型激光整平机是当前世界最先进的激光整平机。它能够为您提供多种选择，让您根据自身需求合理配置您的机器。该型号机器能够进行360°旋转，配置了20' / 6m的伸缩臂和单独触摸式支腿控制器。可选配的滚筒式刮板置于刮板底部，在起到提浆作用的同时，可将大骨料及钢纤维压下去。便于操作人员在一道摊铺中就能够完成混凝土封面。特别适用于坍落度很低的混凝土，或者含有大骨料与钢纤维的混凝土。

为了满足您的需求，我们提供了几种不同的机器选配项目，包括：2轮驱动式、4轮驱动式、蟹型转向式、整平机头尺寸、朔马珞地坪整平系统®。作为同类功能的技术领先产品，**朔马珞地面整平系统®**能够监控激光整平机的施工性能，并在遇到任何问题时，进行概率提醒。这有助于操作人员和机器协作一致，减少了形成不良习惯的潜在风险。

## 产品特点/益处:

- > 提高地坪质量
- > 提高利润率
- > 可选配朔马珞地坪整平系统®
- > 与3-D Profiler®系统兼容
- > 可提供现场培训服务
- > 立柱防遮挡功能
- > OASIS激光控制系统
- > 可以采用2轮、4轮或蟹型转向方式实现360°机器转动
- > 朔马珞Quick GradeSet™快速标高设置系统

## 产品规格:

重量	13,600 lbs / 6,169 kg
宽度	7' 2" / 2.2 m
长度	27' 10" / 8.4 m
发动机 (标准)	74 HP / 55 kW, 配用Deutz Turbo柴油发动机, Tier 4i型
发动机 (选配)	65 HP / 48.5 kW, 配用Cummins Diesel QSS 2.8, Tier 4I Final 型柴油发动机
自动驱动	标配
整平机头宽度 (标准)	12'6" / 3.8m
整平机头宽度 (选配)	14' / 4.3 m

### 选配项目:

- 12' / 3.6 m 或者 14' / 4.3 m 的滚筒式刮板
- 液压式高压清洗装置(3,000 PSI / 207 bar)
- 超低的储存空间
- 金牌套件和银牌套件的备件/工具包
- 轮胎型号可选配, 请联系客户支持部门, 获取更多的信息



## 来自客户的评价:

“ S-22E使用起来非常流畅、更容易操作。机器反应迅速，每一个动作都毫不犹豫，这是我驾驶过最好的机器！”

— 来自 *Groveland, FL* 的 *C & C* 管道工程服务公司, Jack Mills