

S-940



S-940 混凝土激光整平机在全面提升动力与生产效率的同时，为您带来多重功能和便捷操作！设备可选择搭配全自动自平衡整平机头、初平 / 垫层整平机头，同时设备按钮数量更少，功能集成化程度更高；控制台使用更方便，操作人员的操作更为便捷。

该设备采用折叠式支撑梁，可在运输过程中缩小宽度，同时还实现了在各种工地现场更方便地进出。偏置机头减少了每道整平施工的搭接部分面积。可选配强劲的柴油发动机，为您带来永不停歇的源源动力。

产品特点/益处:

- > 提高地坪质量
- > 提高利润率
- > 朔马珞Quick GradeSet快速标高设置系统
- > 螺旋整平机头可以在设有马凳支撑的钢筋/网片、暖气管道地坪及部分楼面等各种工况下作业
- > 初平/垫层整平机头可用于混凝土的初平、垫层修整面或垫层材料（砂，石等材料）的刮平作业
- > 自动阀门校正可实现稳定优异的设备性能
- > 可选配机头转运推车装置
- > 坍塌度低至3 ½" / 89 mm时也能良好地施工
- > 可提供现场培训
- > 与3-D Profiler系统兼容
- > OASIS激光控制系统
- > 立柱防遮挡功能



产品规格:

重量	1,653 lbs / 750 kg
宽度	4' 9" / 1.5 m
长度	11' / 3.4 m
发动机（标准）	22 HP, Subaru EH65型发动机
发动机（选配）	24.8 HP Kubota DH902型柴油发动机
轮胎（标准）	20.7 PSI / 141.7 kPa
轮胎（选配）	8.3 PSI / 57.2 kPa
自动驱动	4轮驱动/液压马达
整平机头宽度（标准）	8' / 2.4 m
整平机头宽度（选配ATV）	10' / 3 m
初平/垫层整平机头宽度(选配)	9' / 2.7 m

